

Nível automático



RESULTADOS EFICIENTES

- Aumento de 20x/24x/32x
- Divisão 360°
- Precisão de até 2 mm

FERRAMENTAS CONCEBIDAS PARA A CONSTRUÇÃO

- Estrutura sólida
- Proteção IP54
- Funcionamento simples

ATENDE A TODAS AS NECESSIDADES

- Gama completa de acessórios
- Shield Total Care
- Atendimento internacional

Série ZAL100

Os níveis automáticos GeoMax ZAL100 são ferramentas confiáveis, duradouras e econômicas, desenhadas para as suas tarefas diárias de nivelamento em obras.

Com três tipos diferentes de ampliação, um design novo e resistente, proteção IP54, bem como uma gama completa de acessórios e serviços técnicos, os níveis automáticos GeoMax oferecem excelente qualidade a um custo acessível.



Os nossos centros de assistência altamente qualificados estão ao seu dispor em todo o mundo durante a vida útil do seu produto.

GARANTIA TOTAL

A nova Série GeoMax ZAL100 inclui uma garantia total durante um ano e protege a ferramenta contra todos os defeitos que podem surgir durante a utilização normal, o que o mantém sempre totalmente operacional e reduz os períodos de inatividade ao mínimo. Serviços gratuitos durante o período de garantia:

- Reparo (peças e mão-de-obra) ou troca do nível
- Checagem integral de funcionamento e segurança



ESPECIALIZAÇÃO AO SEU SERVIÇO

Preocupamo-nos com o seu trabalho e queremos que as suas ferramentas GeoMax se mantenham operacionais enquanto desempenha o seu trabalho*.

	ZAL120	ZAL124	ZAL132
Precisão	2,5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Imagem	Montado	Montado	Montado
Aumento	20x	24x	32x
Distância de visão	<2,1 m a 100 m	<2,1 m a 100 m	<2,1 m a 100 m
Distância ao alvo mínima a partir do eixo do instrumento	< 1,0 m	< 1,0 m	< 1,0 m

COMPENSADOR

Alcance de trabalho	± 15'
Precisão de centragem**	0,5"

ADAPTAÇÃO

Parafuso de fixação central***	5/8"
--------------------------------	------

MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA

Fator de multiplicação	100
Constante aditiva	0

NÍVEL CIRCULAR

Sensibilidade	8'/2 mm
---------------	---------

CÍRCULO

Divisão	360°
Intervalo da divisão	1°

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamento	-20°C a +40°C (-4°F a +102°F)
Proteção	IP54

* A garantia não cobre os danos provocados por mau uso do produto

** Desvio padrão de duplo nivelamento em 1 km ISO 17123-2

*** Tripés normais ou de cabeça esférica



0818 - 846761 pt-br

Copyright GeoMax AG.

As ilustrações, descrições e dados técnicos não são vinculativos e podem ser alterados. Todas as marcas comerciais e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.



PARCEIRO DE DISTRIBUIÇÃO AUTORIZADO GEOMAX

GEOMAX

Obtenha mais informações em:
geomax-positioning.com